



Le réseau d'un bout à l'autre

Onduleur Power_1AF 650VA FULL

Désignation :

Onduleur bureautique avec protection tout en un électrique et surtension sur la ligne modem ou fax. Idéal pour PC ou station de travail.

Chargeur de batterie USB
Batterie remplaçable par l'utilisateur
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surcharges
Protection contre les surtensions
Protection ligne téléphonique et LAN
GARANTIE 2 ANS SUR SITE

Port USB

Technologie « verte », 50% d'énergie électrique économisée grâce à l'AVR et au mode in-line
Gestion intelligente de la recharge de la batterie, 90% de recharge en moins de 4 heures
Démarrage sans présence secteur et redémarrage automatique après retour du secteur

Information Constructeur

Marque ECUS
Description
Technologie in-line
Aspect Tower
Parallélisable non
Couleur Noire
Puissance (VA) 650
Puissance (W) 360
Cos Phi 0.55
Garantie 2 ans sur site
Entrée
Nombre entrées possibles Une seule entrée
Fréquence d'entrée 45 à 65 Hz (auto-détection)
Type réseau principal Monophasé
Type de raccordement Par prise
Tension d'entrée min (V) 162
Tension d'entrée max (V) 290

CAFCA Digicable, SAS au capital de 100.000€

Siret : 332 568 617 00044

25, Rue des Frères Damme – 78700 Conflans-Sainte-Honorine France

Tél : +33-(0)1.39.72.10.60 Fax : +33-(0)1.34.90.94.26

Email : distrib@cafca.fr Site Web : www.cafca.fr



Le réseau d'un bout à l'autre

Sortie

Tension de sortie nominale(V) 230 Volts +/- 10 %

Onde de sortie Pseudo sinusoïdale

Isolement galvanique Non

Régulation dynamique La fonction régulation électronique augmente la tension de sortie de 15% lorsque la tension d'entrée est comprise entre -9% et -25% de la valeur nominale.

En sens inverse elle diminue la tension de sortie de 13% lorsque la tension d'entrée est comprise entre +9% et +25% de la valeur nominale.

Temps de transfert: 4ms

Surcharge admissible Protection contre les court-circuit

Connexion de sortie 3 prises IEC C13 et 1 prises Schuko ondulée 3 prises Schuko anti foudre

Protection ligne de données Téléphone, Fax, Modem ou Réseau (RJ11 ou RJ45)

Filtrage intégré oui

Protection foudre intégré oui

Batterie

Test Batterie automatique non

Type de batterie Plomb étanche

Autonomie typique en mn 20

Nbre de batteries (éléments de 2V) 6

Durée de recharge (h) 6

Batterie de remplacement BATTERIE CSB 12V 7AH Y/5 CF6

Garantie batterie 2 ans sur site

Communication/Gestion

Port d'interface Port USB

Soft Inclus en Std oui

Soft admis Windows et Unix

Téléchargeable sur <http://www.ecus.fr/download/UPSilon/>

Arrêt urgence non

Panneau de commande Bouton marche arrêt avec protection contre l'arrêt intempestif

Alarmes 3 voyants (Leds) Réseau présent, fonctionnement sur batterie et défaut.

Environnement

Humidité relative 0 à 90% sans condensation

Bruit audible (DBA) 40

Température ambiance max.(°C) 40

Dimensions nettes

Larg. x Hauteur x Profondeur (mm) 202 x 93 x 293

Dimensions avec emballage

Larg. x Hauteur x Profondeur (mm) 130 x 245 x 360

Poids (Kgs)

Poids avec emballage 3.9

CAFCA Digicable, SAS au capital de 100.000€

Siret : 332 568 617 00044

25, Rue des Frères Damme – 78700 Conflans-Sainte-Honorine France

Tél : +33-(0)1.39.72.10.60 Fax : +33-(0)1.34.90.94.26

Email : distrib@cafca.fr Site Web : www.cafca.fr

CAFCA

Le réseau d'un bout à l'autre

Poids net 3.5

Normes, Approbation

Conforme à Sécurité: EN 50091-1

EMC: EN62040-2 ; IEC 62040-2 : 2005

Qualité : ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001

Environnement : ISO 14001

Marquage : CE

Informations commerciales : Livré avec:

- un cordon IEC (C13 et C14) pour les équipements de sortie
- un cordon d'alimentation prise murale format français
- un câble USB pour la liaison avec l'ordinateur
- un câble RJ 45 pour la protection LAN ou Telecom
- le logiciel pour l'arrêt ordonnée de l'ordinateur est téléchargeable gratuitement

Montage mural ou à plat

Référence : 504798

EAN :

Pays d'origine :

Code Douane :

Poids : 3.5 Kgs



CAFCA Digicable, SAS au capital de 100.000€

Siret : 332 568 617 00044

25, Rue des Frères Damme – 78700 Conflans-Sainte-Honorine France

Tél : +33-(0)1.39.72.10.60 Fax : +33-(0)1.34.90.94.26

Email : distrib@cafca.fr Site Web : www.cafca.fr